

PTZ-камера CleverCam 1303U (FullHD, 3x, USB 2.0)



Артикул: 1303U

Назначение

Камера CleverCam 1303U идеально подходит для различных сфер применения, включая удаленную работу, дистанционное обучение, видеоконференции, реальном времени трансляции, телетренинги и телемедицину.

Для работы в группах до 6 человек.

Особенности

PTZ-камера CleverCam 1303U предлагает передовой алгоритм обработки изображений (ISP), который обеспечивает высокое качество передачи видеосигнала. Независимо от качества интернет-соединения, камера гарантирует стабильное изображение благодаря форматам сжатия видео H.264, H.265, MJPEG и YUV.

- Удобное подключение через USB 2.0 обеспечивает простоту использования
- Максимальное разрешение до 1920x1080 пикселей при частоте 30 кадров в секунду
- Камера видео-обучения поддерживает многократное приближение, включая 3-кратное оптическое увеличение и 10-кратное цифровое увеличение
- Уникальная технология шумоподавления 2D/3D
- Тихий PTZ механизм камеры обеспечивает плавную работу с низкой скоростью и без шума благодаря высокой точности шагового привода и контроллера привода

Параметр	Значение
Датчик изображений	1/2.9-дюймовый CMOS-датчик высокого качества
Эффективные пиксели	2,07 Мп, 16:9
Видео формат	H.264H.265M.JPG
Разрешение видео	1920×1080p при 30 к/с
Оптическое увеличение	3x, f = 3.35 ~ 10.05 мм
Диафрагма	F1.7 - 3.0
Минимальная освещенность	0,5 люкс
Цифровое увеличение	10x
Управляющий протокол	PELCO-DPELCO-PVISCA

Параметр	Значение
Угол обзора	85°
DNR	2D3DDNR
Баланс белого	Авто/ Ручной/ Одно нажатие/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5500K/ 6000K/ 6500K/ 7000K
Фокус	Авто/ Ручной/ Одно нажатие
Электронный затвор	Авто/ Руководство
Компенсация задней засветки	Вкл/выкл
Расширенный динамический диапазон (WDR)	Выкл/ Динамическая регулировка уровня
Настройка видео	Яркость/ Цвет/ Насыщенность/ Контрастность/ Резкость/ Ч/Б режим/ Гамма-кривая
SNR	> 55 дБ
Интерфейс управления	RS-232RS-485
Интерфейсы	RS-232RS-485USB 2.0
Видео выход	USB 2.0 Type A
Сжатие видео	H.265H.264MJPEG
Порт управления	RS-232 вход и выходRS-485
Протокол управления	VISCAPelco-DPelco-P
Источник питания	DC12V
Наклон	-170° ~ +170°, -30° ~ +90°
Скорость панорамирования	0.1 ~ 60°/с, 0.1 ~ 30°/с
Предустановленная скорость	Панорамирование: 60°/с, Наклон: 30°/с
Предустановки	255 предустановок (10 предустановок на ИК-пульте)
Рабочее напряжение	12 В
Рабочий ток	0.25 А
Потребляемая мощность	2.5 Вт

Параметр	Значение
Потребляемая мощность	2.5 Вт
Температура хранения	-10° ~ +60°, 20% ~ 95%
Рабочая температура	-10° ~ +50°, 20% ~ 80%
Размер (Ш × В × Д)	156.8 × 112.6 × 139.5 мм
Масса	1 кг



Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru