

PTZ-камера CleverMic 1011U-5 (FullHD, 5x, USB 3.0, LAN)



Артикул: 10403

Назначение

Веб-камеры для конференций пользовательские и профессиональные — отличное решение для проведения виртуальных совещаний, деловых переговоров и презентаций. Они позволяют видеть и слышать других участников встречи, делиться документами и экраном, вести обсуждения и эффективно взаимодействовать на расстоянии. Веб-камеры для конференций также нашли применение в сфере образования. Преподаватели и студенты могут использовать их для проведения дистанционных уроков, вебинаров, консультаций и домашнего обучения. Веб-камеры обеспечивают более интерактивное обучение и лучшую коммуникацию виртуальных классных комнат.

Особенности

Качественное изображение — ключевой аспект успешных видеоконференций. Одним из неотъемлемых элементов для обеспечения высококачественной видеосвязи является PTZ-камера. Основным преимуществом таких устройств является наличие механизма, который позволяет поворачивать объектив камеры в различных направлениях. PTZ-камера CleverMic обладает разрешением Full HD и работает с частотой 60 кадров в секунду, углом обзора в 80.9° и 5-кратным оптическим увеличением. В данной камере видео-обучения можно сохранить до 255 предустановок, к которым можно быстро получить доступ в любое время с помощью пульта управления. Камера обеспечивает стабильное изображение даже при низкой скорости интернета за счет формата сжатия видео H.264, H.264+. Устройство также оснащено интерфейсами USB 3.0 Type B и LAN.

- Ясное изображение без помех достигается благодаря высококачественному CMOS-сенсору и продвинутой системе шумоподавления
- Поддерживается мультимедийный видеовыход через интерфейсы USB 3.0 Type B и LAN
- Звуковая и видеокompрессия обеспечивает поддержку сжатия видео H.264, H.264+ и аудиосигнала с использованием форматов AAC, MP3, PCM
- Управление камерой для онлайн-обучения осуществляется удаленно с помощью пульта ДУ

Параметр	Значение
Оптический зум	5×
Цифровой зум	10×
Фокусное расстояние	f = 3.9 ~ 18 мм
Сенсор	1/3" HD CMOS сенсор
Разрешение сенсора	Формат 16:9, 2.07 Мп
Видео форматы	USB 3.0 Type B 1920×1080p при 60 к/с 1280×720p при 60 к/с 960×540p при 30 к/с 640×360p при 30 к/с
Угол обзора	80.9°
Диафрагма	F1.6 - F3.0
Минимальное освещение	0.5 люкс (F1.8, AGC ON)
Подавление шума	2D, 3D
Баланс белого	Автоматически/ ручной/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5500K/ 6000K/ 6500K/ 7000K
Фокус	Авто/ ручной
Диафрагма	Авто/ ручной
Электронный затвор	Авто/ ручной
Компенсация задней засветки (BLC)	Поддерживается
Широкий динамический диапазон (WDR)	Динамическая регулировка
Настройка видео	Яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, Ч/Б режим, гамма.
Интерфейс видео сигнала	USB 3.0 Type BLAN
Формат сжатия видео	H.264H.264+
Интерфейс управления	RS-232
Управляющий протокол	VISCA/ PELCO-D/ PELCO-P; Скорость передачи данных: 115200/ 9600/ 4800/ 2400 Бит/с

Параметр	Значение
Входной интерфейс аудио	3.5 мм линейный вход
Формат аудио сжатия	AAC/ MP3/ PCM
HD IP интерфейс	100M IP port (10/100BASE-TX). Протокол управления VISCA - поддержка через порт IP
Сетевой протокол	RTSP/RTMP/ONVIF
Интерфейс электропитания	HEC3800 outlet (DC 12 V)
Углы и скорость горизонтального поворота	$\pm 170^\circ$, 0.1 ~ 60°/с
Углы и скорость вертикального поворота	-30° ~ +90°, 0.1 ~ 30°/с
Удаленная работа (IP-порт)	Удаленное обновление, удаленная перезагрузка и возврат в исходное положение
Предустановки	255 (10 с помощью пульта ДУ)
Адаптер питания	AC110V - AC220V до DC 12 V/ 1.5 A
Входное напряжение	DC 12 V \pm 10%
Рабочая температура	-10° ~ +50°



Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru