

## PTZ-камера TrueConf 1011H-10 (FullHD, 10x, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, LAN)



**Артикул: TC1011H-10**

### Назначение

PTZ-камера TrueConf 1011H-10 является отличным выбором для небольших помещений.

PTZ-камера TrueConf может быть использована для проведения профессиональных презентаций, тренингов, семинаров и демонстраций. Она позволяет лекторам фиксировать детали и демонстрировать материалы с высокой четкостью.

### Особенности

- Десятикратный оптический зум
- 255 предустановок, доступных для мгновенного доступа с пульта
- Камера видео-обучения предоставляет изображение высокого качества Full HD с частотой до 60 кадров в секунду
- Система сжатия видео, обеспечивающая стабильное изображение при низкой скорости интернет-соединения
- Возможность настройки видео (цвет, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, гамма, черно-белый режим)
- CMOS-сенсор и продвинутая система шумоподавления для четкого изображения без помех
- Мультиформатный видеовыход
- Компрессия аудио- и видеоканалов по стандартам H.264, H.264+, аудио AAC, MP3, PCM
- Автоматическая и ручная регулировка диафрагмы и затвора веб-камеры для обучения
- Функция BLC для компенсации излишков освещения
- Возможность удаленной работы для обновления ПО, перезагрузки устройства и возвращения к исходному положению

Камера для конференц-залов предлагает надежное и удобное решение для проведения видеоконференций в ограниченном пространстве.



	TC1010U	TC1011H-10	TC1011H-12	2512U3H POE
Разрешение видео	1080p30720p30	1080p60720p60		
Сенсор	1/2.8", CMOS			
Формат видео	MJPGYUY2H.264H.265	H.264,H.265		MJPGYUY2H.264
Интерфейсы	USB 3.0	USB 2.0USB 3.0HDMILAN		USB 3.0HDMILAN
Порты управления	RS-232			RS-232/RS-485
Протоколы управления	VISCAPELCO-DPELCO-P	VISCAPELCO-DPELCO-PVisca-over-IP		VISCAPELCO-DPELCO-P
Вращение панорама/ наклон	Панорама:±170°; Наклон:-30°~+90°			
Скорость панорамирования/ наклона	Панорама: 0.1°-120°/сНаклон: 0.1°-80°/с	Панорама: 0.1°-60°/с; Наклон: 0.1°-30°/с		Панорама: 2.7°-35.7°/сНаклон: 2.7°-31.5°/с
Оптическое увеличение	10x		12x	
Цифровое увеличение	12x	10x		16x
Угол обзора	62.5°	60.9°	72.5°	
Мин. освещенность	0.01 lux	0.5 lux		
Фокусное расстояние	3.92 мм	4.7 мм	3.9 мм	3.5 мм
Баланс белого	Авто/Ручной			Авто, В помещении, Снаружи, Одним нажатием, Вручную
Фокусировка	Авто/Ручной			
Диафрагма	Авто/Ручной			
Затвор	Авто/Ручной			
WDR (Широкий динамический диапазон)	Поддерживается			

	TC1010U	TC1011H-10	TC1011H-12	2512U3H POE
BLS (Компенсация задней засветки)	Поддерживается			
DNR (Шумоподавление)	Поддерживается			
Пульт дистанционного управления	Есть			
Предустановки	128 (10 от пульта ДУ)	255 (10 от пульта ДУ)		



Чтобы узнать актуальную стоимость  
или сделать заказ, позвоните нам по телефону  
**8 800 444 12 55**  
или отправьте письмо на почту  
**zakaz@feba.ru**



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ  
О НАШИХ ТОВАРАХ  
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ  
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru