

PTZ-камера TrueConf 1011H-12 (FullHD, 12x, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, LAN)



Артикул: TC1011H-12

Назначение

PTZ-камера TrueConf 1011H-12 представляет собой отличное решение для помещений среднего размера.

- для образовательных нужд
- для бизнеса

Особенности

- 12-кратное оптическое увеличение
- 255 предустановок, доступных для мгновенного доступа с пульта
- Веб-камера для обучения обеспечивает качество изображения FullHD с частотой до 60 кадров в секунду
- Система сжатия видео, обеспечивающая стабильное изображение при низкой скорости интернет-соединения
- Возможность настройки видео (цветовые настройки, яркость, контрастность, резкость, гамма, черно-белый режим)
- CMOS-сенсор и продвинутая система шумоподавления для четкого изображения без помех
- Мультиформатный видеовыход
- Высокая скорость передачи потоков благодаря сжатию видео с использованием стандартов H.264, H264+ и аудиоформатов AAC, MP3, PCM
- Для повышения удобства использования камеры видео-обучения предусмотрена автоматическая и ручная регулировка диафрагмы и затвора. Функция VLC встроена для компенсации избыточной освещенности. Функция удаленного управления предлагает возможность не только стандартного управления PTZ-камерой, но и дистанционного обновления ПО, перезагрузки устройства и возврата его в исходное положение.



	TC1010U	TC1011H-10	TC1011H-12	2512U3H POE
Разрешение видео	1080p30720p30	1080p60720p60		
Сенсор	1/2.8", CMOS			
Формат видео	MJPGYUY2H.264H.265	H.264,H.265		MJPGYUY2H.264
Интерфейсы	USB 3.0	USB 2.0USB 3.0HDMILAN		USB 3.0HDMILAN
Порты управления	RS-232			RS-232/RS-485
Протоколы управления	VISCAPELCO-DPELCO-P	VISCAPELCO-DPELCO-PVisca-over-IP		VISCAPELCO-DPELCO-P
Вращение панорама/ наклон	Панорама:±170°; Наклон:-30°~+90°			
Скорость панорамирования/ наклона	Панорама: 0.1°-120°/сНаклон: 0.1°-80°/с	Панорама: 0.1°-60°/с; Наклон: 0.1°-30°/с		Панорама: 2.7°-35.7°/сНаклон: 2.7°-31.5°/с
Оптическое увеличение	10x		12x	
Цифровое увеличение	12x	10x		16x
Угол обзора	62.5°	60.9°	72.5°	
Мин. освещенность	0.01 lux	0.5 lux		
Фокусное расстояние	3.92 мм	4.7 мм	3.9 мм	3.5 мм
Баланс белого	Авто/Ручной			Авто, В помещении, Снаружи, Одним нажатием, Вручную
Фокусировка	Авто/Ручной			
Диафрагма	Авто/Ручной			
Затвор	Авто/Ручной			
WDR (Широкий динамический диапазон)	Поддерживается			

	TC1010U	TC1011H-10	TC1011H-12	2512U3H POE
BLS (Компенсация задней засветки)	Поддерживается			
DNR (Шумоподавление)	Поддерживается			
Пульт дистанционного управления	Есть			
Предустановки	128 (10 от пульта ДУ)	255 (10 от пульта ДУ)		



Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru