

## PTZ-камера TrueConf 1010U (FullHD, 10x, USB 3.0)



**Артикул: TC1010U**

### Назначение

PTZ-камера CleverCam 1010U представляет собой отличное решение для небольших или средних переговорных комнат благодаря уникальной обработке видеосигнала, высококачественной оптике и плавному механизму поворота.

Для работы в группах до 12 человек.

### Особенности

- Подключение 1010U осуществляется к терминальному клиенту (например, ПК или ноутбук) через интерфейс USB 3.0, обеспечивая Full HD качество изображения
- Простая настройка и удобное управление позволяют начать использование камеры всего за несколько минут после подключения
- Управление камерой видео-обучения осуществляется через порт RS-232, USB или с помощью пульта дистанционного управления
- Камера обладает 10-кратным оптическим и 12-кратным цифровым увеличением
- Угол поворота по горизонтали составляет 340°, а по вертикали — 120°
- Веб-камера для обучения поддерживает до 128 предустановок (пресетов) положения и зума, что обеспечивает возможность оперативного наведения на докладчика во время мероприятия с использованием пульта дистанционного управления
- При подключении камеры к контроллеру управления или конгресс-системе с функцией управления камерами наведение будет осуществляться автоматически, в зависимости от активности микрофонного пульта докладчика



	TC1010U	TC1011H-10	TC1011H-12	2512U3H POE
Разрешение видео	1080p30720p30	1080p60720p60		
Сенсор	1/2.8", CMOS			
Формат видео	MJPGYUY2H.264H.265	H.264,H.265		MJPGYUY2H.264
Интерфейсы	USB 3.0	USB 2.0USB 3.0HDMILAN		USB 3.0HDMILAN
Порты управления	RS-232			RS-232/RS-485
Протоколы управления	VISCAPELCO-DPELCO-P	VISCAPELCO-DPELCO-PVisca-over-IP		VISCAPELCO-DPELCO-P
Вращение панорама/наклон	Панорама:±170°; Наклон:-30°~+90°			
Скорость панорамирования/наклона	Панорама: 0.1°-120°/сНаклон: 0.1°-80°/с	Панорама: 0.1°-60°/с; Наклон: 0.1°-30°/с		Панорама: 2.7°-35.7°/сНаклон: 2.7°-31.5°/с
Оптическое увеличение	10x		12x	
Цифровое увеличение	12x	10x		16x
Угол обзора	62.5°	60.9°	72.5°	
Мин. освещенность	0.01 lux	0.5 lux		
Фокусное расстояние	3.92 мм	4.7 мм	3.9 мм	3.5 мм
Баланс белого	Авто/Ручной			Авто, В помещении, Снаружи, Одним нажатием, Вручную
Фокусировка	Авто/Ручной			
Диафрагма	Авто/Ручной			
Затвор	Авто/Ручной			
WDR (Широкий динамический диапазон)	Поддерживается			

	TC1010U	TC1011H-10	TC1011H-12	2512U3H POE
BLS (Компенсация задней засветки)	Поддерживается			
DNR (Шумоподавление)	Поддерживается			
Пульт дистанционного управления	Есть			
Предустановки	128 (10 от пульта ДУ)	255 (10 от пульта ДУ)		



Чтобы узнать актуальную стоимость  
или сделать заказ, позвоните нам по телефону  
**8 800 444 12 55**  
или отправьте письмо на почту  
**zakaz@feba.ru**



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ  
О НАШИХ ТОВАРАХ  
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ  
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru